


UBZ-RJ27

特定小電力中継器

取扱説明書

お買いあげいただきましてありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、この取扱説明書は大切に保管してください。
本機は日本国内専用のモデルですので、外国で使用することはできません。



株式会社 JVCケンウッド



目次

安全上のご注意	3
使用上のご注意	5
同梱品を確認する	5
本機の使用にあたって	5
電源について	6
バッテリーパック (別売品) の入れかた	7
バッテリー保護機能について	7
各部の名称と機能	8
前面	8
背面	8
操作部	9
表示部	9
取り付けかた	10
本体の取り付け	10
AC アダプターの接続	11
レピーターリンクコード (別売品) の接続	11
設定のしかた	12
電源を ON にする	12
チャンネル番号とグループ番号を設定する	12
キーロック	12
メニューモードについて	13
中継モードについて	15
その他の機能	16
表示部の自動照明機能 (バックライト)	16
通話時間終了の予告機能	16
警告音について	16
初期設定の状態に戻す (オールリセット)	16
故障かな?と思ったら	17
保証とアフターサービス (よくお読みください)	18
仕様	19

説明上の注釈表記について



このマークが付いた注釈は、使用上での注意事項が記載されています。



このマークが付いた注釈は、使用上での補足事項が記載されています。

電波法に関するご注意

- 本機は電波法に基づいて、特定無線設備の工事設計についての認証を取得した、特定小電力トランシーバーです。本機裏面の技術基準適合証明ラベルをはがして使用することは、電波法により禁止されています。
- 本機を分解したり、改造したりして使用することは電波法により禁止されています。
- 他人の通信を聞いてこれを漏らしたり、窃用したりすることは電波法により禁止されています。
- 無線機の使用が禁止されている所があります。航空機内、空港敷地内、新幹線車両内などでは使用しないでください。

安全上のご注意

絵表示について

この「安全上のご注意」には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。ご使用の際には、次の内容（表示と意味）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水が掛かる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
	電源プラグをACコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

⚠危険

- 引火、爆発の恐れがありますので、プロパンガス、ガソリン等の可燃性ガスの発生する場所では使用しないでください。

バッテリーパックの取り扱いについて

バッテリーパックは下記のことをお守りいただけない場合、けがや電池の漏液、発火、発熱、破裂させる原因となります。

- 充電温度範囲は、0℃～40℃です。この温度範囲以外では充電しないでください。
- 本機以外の機器に取付けないでください。
- 火の中に投入したり、加熱したり、ハンダ付けしたり、分解したりしないでください。
- 端子を針金などの金属類でショートさせないでください。また、ネックレスやヘアピンなどの金属物と一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。
- 水の中に落としたりした場合は使用しないでください。

液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずに、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害を起こす恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。

⚠警告

使用環境・条件

- 電子機器（特に医療機器）の近くでは使用しないでください。電波障害により機器の故障・誤動作の原因となります。
- 空港敷地内、中継局周辺では絶対に使用しないでください（電源も入れないでください。）。運行の安全や無線局の運用・放送の受信に支障をきたす原因となります。
- 本機を使用できるのは、日本国内のみです。外国では使用できません。

AC アダプターの取り扱いについて

- AC100V 以外の電圧で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- タコ足配線はしないでください。過熱・発火の原因となります。

 濡れた手で AC アダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

 AC アダプターは AC コンセントに確実に差し込んでください。AC アダプターの端子に金属などが触れると、火災・感電・故障の原因となります。

 AC アダプターの端子にほこりが付着したまま使用しないでください。ショートや過熱により火災や感電の原因となります。

使用方法について

 本機に水が入らないようにご注意ください。火災・感電・故障の原因となります。

 水などで濡れやすい場所（風呂場など）では使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

 本機の近くに小さな金属物や水などの入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に入ったりした場合、火災・感電・故障の原因となります。

 本機は調整済みです。分解・改造して使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

 本機の付属品や、本機から取り外したものを幼児、子供の手の届くところに置かないでください。あやまって飲み込むおそれがあります。万一、飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。

異常時の処置について

 内部に水や異物が入った場合や、落としたり、ケースを破損した場合、または異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがするなどの、異常な状態になった場合は、そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

 落下などにより破損した部品には直接触らないでください。けがの原因となります。

 煙が出たら、すぐに AC アダプターを AC コンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認してから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

 雷が鳴り出したら、安全のため早めに AC アダプターを AC コンセントから抜いて、ご使用をおひかえください。

保守・点検

 本機のケースは開けないでください。感電・けが・故障の原因となります。内部の点検・修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。お客様による修理は、危険ですから絶対におやめください。

⚠ 注意

使用環境・条件

 テレビやラジオ、パソコンの近くで使用しないでください。電波障害を与えたり、受けたりすることがあります。

 直射日光が当たる場所や異常に温度が高くなる場所には置かないでください。内部の温度が上がり、ケースや部品が変形・変色、火災の原因となることがあります。

 湿気の多い場所、ほこりの多い場所、風通しの悪い場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

 ぐらついた台の上や傾いた所、振動の多い場所には置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たる場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

 電源スイッチを切っただけでは機器は電源から完全に遮断できません。完全に遮断するには、AC アダプターを AC コンセントから抜いてください。機器は AC コンセントに容易に手が届く位置に設置してください。

 アンテナを誤って目にささないようにご注意ください。

 長期間使わないときは、バッテリーパックを外して、AC アダプターを AC コンセントから抜いてください。

保守・点検

 お手入れの際は、バッテリーパックを外して、AC アダプターを AC コンセントから抜いてください。

 水滴が付いたら、乾いた布でふき取ってください。汚れのひどいときは、水で薄めた中性洗剤をご使用ください。シンナーやベンジンは使用しないでください。

使用上のご注意

同梱品を確認する

同梱品がすべて揃っていることをご確認ください。

・中継器 (本体)	1	・保証書	1
・ネジセット	1	・取扱説明書	1
・AC アダプター	1		

本機の使用にあたって

- 本機は特定小電力トランシーバー用の屋内用特定小電力中継器 (レピーター) です。27 チャンネル対応 (18 チャンネルを 1 ~ 18 で、9 チャンネルを h1 ~ h9 で表示します) で、壁やフロアなど電波の届きにくい階層での不感地帯を解消します。
下記 3 つの中継モードを使用できます。
 - ◆ 単体レピーターモード (セミデュプレックス) <SrP>
 - ◆ 連結レピーターモード (フルデュプレックス) <CrP> 【TCP-U90F 専用】
 - ◆ 拡張連結レピーターモード (セミデュプレックス) <ECr>
- 本機は呼出し局からの信号で自動的に動作を開始します。
- 本機は中継動作を開始してから通信制限時間の 3 分が経過すると、自動的に中継動作を終了します。(ハイパワー送信設定時)
- 本機は通信制限時間の 3 分が経過して、自動的に中継動作を終了した後は、送信休止時間の 2 秒が経過しないと新たな中継動作はおこなえません。
- 本機は屋内用です。水などでぬれやすい場所では使用しないでください。
- テレビ、ラジオ、パソコンなどの電子機器の近くで使用すると、電波妨害を与えたり、受けたりすることがあります。これらの機器からは離してお使いください。
- 本機で使用可能な特定小電力トランシーバーは下記の通りです。
 - ・UBZ-BH47FR ・UBZ-BG20R ・UBZ-BG9R ・UBZ-BG11R ・TCP-U80
 - ・TCP-U90F ・UBZ-S20 ・UBZ-S27 ・UBZ-S700 ・UBZ-BM20R
 - ・UBZ-EA20R ・UBZ-LP27R ・UBZ-LS27R ・UBZ-M31 ・UBZ-M31E
 - ・UBZ-M51L ・UBZ-M51LE ・UBZ-M51S ・UBZ-M51SE

レピーターを効果的にご使用いただくために

レピーターは、設置場所によって通信距離が大きく変わることがありますので、下記の項目に注意して設置、ご使用をお願いします。

- レピーターの設置場所は、ご使用になる特定小電力トランシーバーの移動範囲のほぼ中間の距離にしてください。
- レピーターからそれぞれのトランシーバーが壁などに遮られないように、なるべく見通しの良い場所に設置してください。

電源について

本機は停電したときでも動作できるように、別売りのバックアップ電源（リチウムイオンバッテリー）を内蔵することができます。外部 DC 電源（AC アダプター）とバックアップ電源（リチウムイオンバッテリー）の自動切換え機能が備わっており、停電などによりバックアップ電源に切替わったときは、「バッテリーワーニングトーン」が 5 秒間送信されます。「バッテリーワーニングトーン」を受信した子機は、トーン受信の通信が終了するまで中継動作はおこなえません。

本機がバックアップ電源で動作中は、中継中の音声に「バッテリーオペレーショントーン」が 5 秒間隔で送信されます。（→ 16 ページの「警告音について」）

バッテリーは別売品のリチウムイオンバッテリー（UPB-4L）を使用してください。

バッテリー残量表示について

バッテリーの残量の目安を表示します。表示が 1 個点灯になると、「バッテリーオペレーショントーン」の代わりに「バッテリー減電圧警告音」が 5 秒間隔で送信され、バッテリーが消耗していることをお知らせします。（→ 16 ページの「警告音について」）早めに外部 DC 電源に切り換えるか、予備のバッテリーと交換してください。

外部 DC 電源での運用中は、常に 3 個点灯状態となります。

 3 個点灯  2 個点灯  1 個点灯

バッテリーセーブについて

バックアップ電源での運用中に、リチウムイオンバッテリーの消耗を防ぐ機能です。

受信待ち受け状態で約 3 分間キー操作がないと、この機能が働きます。信号を受信するか、キー操作がおこなわれるとバッテリーセーブは解除されます。（→ 14 ページ）

バッテリーパックの特性について

- 充電／放電を繰り返すと、使用できる時間が徐々に短くなります。
- 使用せずに置いておくだけでもわずかながらバッテリーの劣化が進みます。
- 高温状態で充電／放電をおこなったり、無線機を使用したりすると寿命が短くなります。また、高温状態で保管も劣化の進行が早まります。車の中に置いたままにしたり、暖房機の上に置いたりしないでください。
- バッテリーパックを高温状態で放置すると使用できなくなります。バッテリーパックが冷えてから使用してください。冷えても使用できない場合は、一度充電してください。使用できるようになります。
- 長期間保存後は、バッテリー容量が低下していることがあります。必ず充電してからご使用ください。



Li-ion 00
充電式

不要になったバッテリーパックは、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店、弊社営業担当窓口、または販売店へお持ちください。リサイクルにご協力をお願いいたします。


使用済み充電式電池の取り扱い注意事項

- プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
- 被覆をはがさないでください。
- 分解しないでください。

バッテリーパック（別売品）の入れかた


1 電池カバーを取り外す

ネジを緩めて電池カバーを取り外します。




2 バッテリーパックを挿入する

バッテリーパックはラベル面を上にし、 \oplus / \ominus 端子側を奥にして挿入します。



3 電池カバーを取り付ける

電池カバーを本体のミゾに合わせてしっかりとネジ止めします。



バッテリー保護機能について

本機にバッテリーパックが挿入されてから長期間経過すると、劣化による液漏れなどの可能性があるため、警告音によりバッテリーパックの交換をお知らせします。

バッテリーパックが挿入されてから2年経過した場合、受信 LED が点滅し中継中の音声に「バッテリー交換警告音」が付加されます。この状態からさらに2週間が経過すると、送信 LED が点滅し「バッテリー充電停止音」が送信され、充電が停止されます。（→ 16 ページ）

早めにバッテリーを交換してください。

バッテリーパック交換後の設定について

別売品のリチウムイオンバッテリー（UPB-4L）を交換したときは、下記の操作を行って「バッテリー保護機能」をリセットしてください。

1 電源を OFF にする

2 【F】と【UP】と【DOWN】を同時に押しながら電源を ON にする

「REST」と表示されます。



3 【F】、【UP】、【DOWN】から手を離す

「SURE」と表示されます。

リセットを止めたいときは、【UP】または【DOWN】を押します。元の画面に戻ります。




4 【F】を押す


バッテリー保護機能のリセットが実行されます。

各部の名称と機能


前面



背面



操作部



キーの名称	通常の動作
【UP】	・チャンネルアップ (1 秒以上押すと早送り) ・グループ番号のアップ (1 秒以上押すと早送り)
【DOWN】	・チャンネルダウン (1 秒以上押すと早送り) ・グループ番号のダウン (1 秒以上押すと早送り)
【F】	・グループ番号設定の呼出し ・キーロックの設定/解除 (+ 【POWER】)
【POWER】	・電源の ON / OFF

LEDの名称	通常の動作
送信 LED	・送信時：赤点灯 ・バッテリー充電機能停止時：赤点滅
受信 LED	・受信時：緑点灯 ・バッテリー交換警告時：緑点滅
充電 LED	・充電時：赤点灯 充電完了時：赤消灯 ・異常時：赤点滅
電源 LED	・外部 DC 電源使用時：橙点灯 ・バックアップ電源使用時：赤点灯

※バッテリーパック未使用時、充電 LED は消灯します。

表示部



※「振」「VOX」「秘」の表示は、本機では使用する機能はありません。

表示	説明
	電源電圧を表示
自中継	単体レピーターモード中に点灯
自中継	連結レピーターモード中に点灯
自中継	拡張連結レピーターモード中に点灯
送信	送信状態のときに点灯
受信	信号を受信すると点灯
	キーロックが ON に設定されているときに点灯
L	ローパワー送信に設定されているときに点灯
888	グループ番号表示 メニュー設定の状態表示
	チャンネル表示 メニュー設定の機能表示

取り付けかた

本体の取り付け

本機は防水仕様ではありません。取り付けは屋内の雨や水滴のかからない場所で、周囲の壁や金属性の物から離してください。また、本機は縦にして取り付けてください。(→5 ページ「レピーターを効果的にご使用いただくために」もご参照ください)。




- 本機は安定した丈夫な壁や柱に取り付けてください。
手で押すとへこんでしまう壁には取り付けしないでください。石膏ボードや薄いベニヤ板などは、取り付け用のネジがゆるんで本機が落下する恐れがあります。
- 見通しのよい場所に取り付けてください。
壁などの障害物があると電波が弱められ、通信距離が短くなる場合があります。レピーターを使用する場所が見渡せる場所に設置します。
- 使用範囲の中心にくるように取り付けてください。
ご使用になる特定小電力トランシーバーの移動範囲のほぼ中間の距離に設置してください。
- 電波に影響を与えるものは避けてください。
スチール製品、電子レンジ、無線を使用するコンピュータ周辺機器などの近くには設置しないでください。正常に通信できない場合があります。

1 付属のネジを壁に 5 cm 間隔で取り付けます


ネジのセンター同士が 5 cm になるように取り付けます




2 取り付けしたネジの頭は、取り付け面から 2 mm 出した状態で止めます




3 本機背面の仮固定穴の中心にネジを合わせて、本機を下方向に止まるまで引き上げて仮固定します (本機がガタつく場合は、ネジの頭の長さを調整します)



4 固定穴 (2カ所) を利用して、付属のネジとワッシャーで確実に固定します



5 アンテナを壁や金属性の物から離れるように位置を決める




AC アダプターの接続



- ACアダプターのコード処理にご注意ください。
コードに足を引っかけたりすると、本機の落下・破損の原因となります。コードに無理な力が加わる設置は避けてください。付属のコード押さえ金具を使用して適切に処理してください。
- ACアダプターは専用の付属品を使用してください。
専用の付属品以外のものを使用した場合、火災・感電・故障の原因となることがあります。

- 1 ACアダプターのDCプラグを本機のDC IN端子に差し込む
- 2 付属のコード押さえ金具を本体に貼り付け、アダプターコードを固定する
- 3 ACアダプターをACコンセントに差し込む





レピーターリンクコード（別売品）の接続



- 使用する場所が壁やフロアなどをはさんで電波が届きにくい場合に、2台のレピーターを別売りのレピーターリンクコード（中継ケーブル）で接続し、「連結レピーターモード」または「拡張連結レピーターモード」にします。（→ 14 ページ、15 ページ）
レピーターリンクコード（中継ケーブル）の詳細は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

- 1 ネジ2本を取り外し、カバーを外す
- 2 レピーターリンクコードを差し込む



設定のしかた

電源を ON にする

● 【POWER】を押す

本機の電源が入り、電源 LED が点灯します。

もう一度【POWER】を押すと、電源 LED が消灯して電源が切れます。



チャンネル番号とグループ番号を設定する

チャンネル番号の設定

単体レピーターモードで通話する場合は、特定小電力トランシーバーのチャンネル番号とグループ番号は、本機の設定と同じにしてください。設定が終了したら本機とトランシーバーで動作確認をしておいてください。

● 【UP】または【DOWN】を押す

押すごとにチャンネル番号が切り替わります。

初期設定は「CH 1」です。18チャンネル機と交信するときは、1～18に合わせます。9チャンネル機と交信するときは、h1～h9に合わせます。



例：3チャンネルに合わせた場合



例：h5チャンネルに合わせた場合

グループ番号の設定

他のグループと同じチャンネルで交信している場合、お互いの声が混ざり合って通信しづらくなります。仲間同士でグループ番号を設定しておく、混信がなく快適な通話ができます。

1 【F】を1秒以上押す

「GRP」と表示され、グループ番号設定モードになります。



2 【UP】または【DOWN】を押す

押すごとにグループ番号が切り替わります。設定範囲はOFF、1～38になります。初期設定は「1」です。OFFは「単体レピーターモード」時のみ設定することができます。



例：3チャンネル、グループ10に合わせた場合

3 【F】を押す

グループ番号が設定され、チャンネル番号表示に戻ります。

10秒間何も操作しないと、現在表示しているグループ番号が設定されて、チャンネル番号表示に戻ります。



- 【UP】または【DOWN】を1秒以上押すと、押し続けている間チャンネル番号またはグループ番号が早送りされます。
- 「連結レピーターモード」および「拡張連結レピーターモード」で使用する場合は、本機2台のチャンネル番号とグループ番号は、異なるチャンネル番号とグループ番号を設定してください。同じ設定の場合は通話できません。

キーロック

設置後、誤ってキーに触れて、設定したチャンネル番号やグループ番号が変わってしまうことを防ぎます。

1 電源を OFF にする

2 【F】を押しながら電源を ON にする

「」表示が点灯します。キーロックが設定され、【F】【UP】【DOWN】キーは動作しなくなります。

再び電源を OFF にして、【F】を押しながら電源を ON にするとキーロック機能は解除されます。



メニューモードについて

中継モードの設定など、いろいろな機能をメニュー形式で設定するモードです。

メニューの設定方法

- 1 電源を OFF にする
- 2 【F】と【DOWN】を同時に押しながら電源を ON にする
メニューモードになります。
- 3 【F】を押す
押すごとに、下表のように設定項目が切り替わります。
- 4 【UP】または【DOWN】を押す
各々の項目で設定を選択します。
- 5 電源を OFF にする
再び電源を ON にすると、変更した設定で動作します。

メニューの設定項目（「設定範囲」欄の太文字は初期値）

項目	内容	表示	設定範囲
レピーター保持時間設定	アクセスするトランシーバーの信号がなくなっても送信を維持する時間を設定します。	RPTH	OFF/3/5/8
送信出力設定	1ch～18ch バンドで送信をローパワーの約1 mW に設定して、中継の時間制限を解除します。	TXPW	L/H
スケルチレベル設定	スケルチレベルのスレッシュホールドレベルを設定します。	SQL	1/2/3
バッテリー動作音設定	バッテリーワーニングトーンやバッテリーオペレーショントーンの送出 ON/OFF を設定します。	BTOP	OFF/ON
バッテリーセーブ設定	バッテリーセーブ機能の ON/OFF を設定します。	SAVE	OFF/ON
中継モード設定	単体中継レピーター (SrP) / 連結中継レピーター (CrP) / 拡張連結中継レピーター (ECr) の選択をします。	MODE	SrP/CrP/ECr

レピーター保持時間設定

中継動作中に、トランシーバーからの信号がなくなっても、一定時間送信状態を保持する機能です。会話中に通信が途切れてしまうときは、保持時間（ホールドタイム）を設定して通信が途切れるまでの時間を延長させることができます。

- OFF : 0 sec
 3 (sec) : 短い
 5 (sec) : ↑
 8 (sec) : 長い




送信出力設定

中継距離に応じて送信出力を切り換えることができます。お買い上げ時の設定はハイパワー (10 mW) です。ローパワーに設定すると中継動作を 3 分以上連続しておこなうことができます。ローパワーのときは (L) が点灯します。

※ローパワーの設定は、1 ~ 18 チャンネルの場合のみ有効になります。

- L : Low Power (1 mW)
H : High Power (10 mW)



スケルチレベル設定

スケルチ (信号のないチャンネルを受信した時に聞こえる雑音をなくして中継する機能) のスレッシュホールドレベルを調整します。レベルが大きければ雑音は少なくなりますが、弱い信号の中継ができなくなります。

- 1 : 雑音多い
2 : ↓
3 : 雑音少ない




バッテリー動作音設定

バッテリーワーニングトーン/バッテリーオペレーショントーンの出力設定の ON/OFF を切り換えます。

※ OFF に設定しても「バッテリー減電圧警告音」は送信されます。(→ 16 ページ)

- ON : ワーニング/オペレーショントーンともに出力されます
OFF : ワーニング/オペレーショントーンともに出力されません



バッテリーセーブ設定

本機をバックアップ電源で運用しているときに、バッテリーの無駄な消費を防ぐ機能です。受信待ち受け状態で、約 3 分間キー操作がないと、受信回路の電源 ON/OFF を繰り返します。キー操作をおこなうか、信号が入感されるとバッテリーセーブは解除されます。

- ON : バッテリーセーブが動作します
OFF : バッテリーセーブは動作しません



中継モード設定

レピーターの動作を選択します。通常は「単体レピーターモード」で運用します。さらに距離を延ばしたい場合は「連結レピーターモード」または「拡張連結レピーターモード」を選びます。(→ 15 ページ)

※詳しい設置方法や設定などについては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

- SrP : 単体レピーターモード
CrP : 連結レピーターモード
ECr : 拡張連結レピーターモード




- 本機を連結レピーターとして使用する場合は、2 台とも同じ中継モード (「連結: CrP」または「拡張連結: ECr」) に設定してください。中継モードが違っていると動作しません。

中継モードについて

本機で使用できる3つの中継モードについて説明します。店舗・レストラン・工場や倉庫、広いイベント会場などあらゆるシーンにおいてトランシーバー同士では通話できない距離でも通話が可能になります。詳しい設置方法や設定などについては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

■ 単体レピーターモード（セミデュプレックス）〈SrP〉

通常使用するレピーターモードです。1台のレピーターを介してトランシーバー間で「話す」「聞く」を交互におこなって通話します。




- トランシーバー同士のチャンネル番号とグループ番号は、レピーターのチャンネル番号とグループ番号と同一に設定しないと通話できません。（→ 12 ページ）

■ 連結レピーターモード（フルデュプレックス）〈CrP〉


TCP-U90F の同時通話モードでレピーターを使用したい場合に設定するレピーターモードです。ケーブルで接続した2台のレピーターを介してトランシーバー間で「話す」「聞く」を同時におこなって通話します。

※「連結レピーターモード」で使用できる特定小電力トランシーバーは TCP-U90F のみです。



■ 拡張連結レピーターモード（セミデュプレックス）〈ECr〉

建物に遮られて電波の届かない A 倉庫内のトランシーバーと B 倉庫内のトランシーバーの間で通話したい場合などに設定するレピーターモードです。ケーブルで接続した A 倉庫内のレピーターと B 倉庫内のレピーターを介して A 倉庫内のトランシーバーと B 倉庫内のトランシーバーの間で「話す」「聞く」を交互におこなって通話します。



- 「連結レピーターモード」または「拡張連結レピーターモード」で使用するときは、
 - 本機2台の中継モードは同じ設定にしてください。（→ 14 ページ）
 - 本機2台のチャンネル番号とグループ番号は、異なるチャンネル番号とグループ番号を設定してください。同じ設定の場合は通話できません。（→ 12 ページ）
 - また、チャンネル番号は混信防止のため1チャンネル以上あけて設定してください。（例：レピーター A = チャンネル 1 / レピーター B = チャンネル 3）

その他の機能

表示部の自動照明機能（バックライト）

電源を入れると表示部の照明（バックライト）が点灯し、その後キー操作がないと5秒後に消灯します。この機能のON/OFFはできません。

通話時間終了の予告機能

本機の1回の通信時間は、送信／受信を合わせて3分間です。通話終了の30秒前になると、表示部の数字が点滅しながらカウントダウンを始めます。10秒前になると「ピッ」と予告音が鳴り、3分を経過すると送信禁止音とともに送信を停止し、受信待ち受け状態に戻ります。

警告音について

下表の通り、レピーターの運用状態によって各種の警告音が中継中の音声に付加されます。

名称	詳細	警告音
バッテリーワーニングトーン	外部DC電源からバックアップ電源に切り替わったとき	ピー（5秒間）
バッテリーオペレーショントーン	バックアップ電源（バッテリー）による運用中	ピー ピー（5秒間隔）
バッテリー減電圧警告音	バッテリー残量が1個になったとき	ピッ ピッ（5秒間隔）
バッテリー交換警告音	バッテリーが挿入されてから2年が経過したとき	ピー ピッ ピッ（5秒間隔）
バッテリー充電停止音	バッテリー交換警告音が鳴り始めてから2週間が経過したとき	ピーー ピーー ピーー（5秒間隔）



- バッテリーワーニングトーンとバッテリーオペレーショントーンは、メニューの設定により警告音を出さないようにすることができます。（→ 14 ページ）
- バッテリーワーニングトーン送出中は、中継動作はおこないません。

初期設定の状態に戻す（オールリセット）

設定されている内容がすべて消去され、初期設定の状態に戻ります。

1 電源を OFF にする

2 【UP】と【DOWN】を同時に押しながら電源を ON にする

表示が全点灯します。

3 【UP】、【DOWN】、【POWER】から手を離す

「SURE」と表示されます。

リセットを止めたいときは、【UP】または【DOWN】を押します。現在の設定に戻ります。

4 【F】を押す

リセットされます。初期設定の状態に戻ります。



故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に下の表を確認してください。該当する症状がない場合や異常を解決できない場合は、初期状態に戻してください。(オールリセット→16ページ)

症状	原因	処置
電源が入らない(電源LEDが点灯しない)	<ul style="list-style-type: none"> ACアダプターが接続されていない バッテリーが入っていない 	ACアダプターを接続する(→11ページ) バッテリーを挿入する
受信できない(受信LEDが点灯しない)	<ul style="list-style-type: none"> 特定小電力トランシーバーの運用モードが違う チャンネル番号とグループ番号が特定小電力トランシーバーと違う 特定小電力トランシーバーとレピーターの距離が離れすぎている 	<ul style="list-style-type: none"> 特定小電力トランシーバーをレピーター運用モードにする チャンネル番号とグループ番号を特定小電力トランシーバーと同じ設定にする(→12ページ) 受信LEDの点灯する距離で特定小電力トランシーバーを使用する
送信できない(送信LEDが点灯しない)	チャンネル番号とグループ番号が特定小電力トランシーバーと違う	チャンネル番号とグループ番号を特定小電力トランシーバーと同じ設定にする(→12ページ)
相手と通話ができない	<ul style="list-style-type: none"> 相手の特定小電力トランシーバーがレピーター運用モードに設定されていない 相手のチャンネル番号とグループ番号がレピーターと違う 特定小電力トランシーバーとレピーターの距離が離れすぎている 連結レピーターの場合、2台の中継モードが合っていない 連結レピーターの場合、2台のチャンネル設定が同じになっている 	<ul style="list-style-type: none"> 相手の特定小電力トランシーバーをレピーター運用モードに設定する 相手のチャンネル番号とグループ番号をレピーターと同じ設定にする(→12ページの「グループ番号の設定」) 受信LEDの点灯する距離で特定小電力トランシーバーを使用する 「連結:Crp」または「拡張連結:ECr」モード同士に設定する(→14ページ) 連結レピーターおよび拡張連結レピーターの場合、2台のチャンネルは別に設定する(→12ページ)
バッテリーでの運用時に ・受信LEDが点滅する ・電源が入らない ・表示がすぐ消える	バッテリーが消耗している	新しいバッテリーに交換する(→7ページ)
充電LEDが点滅する	<ul style="list-style-type: none"> 充電電圧の異常 充電電流の異常 雰囲気温度異常 	<ul style="list-style-type: none"> 充電使用温度範囲にする(→19ページ) バッテリーをいったん抜いて再度挿入する。それでも直らない場合は新しいバッテリーに交換する(→7ページ)
会話と会話の途中で通話が途切れる	レピーター保持時間が短い	レピーター保持時間を適切な時間に設定する(→13ページ)

保証とアフターサービス（よくお読みください）

【保証書（別添）】

この製品には、保証書を別途添付しております。保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

【保証期間】

保証期間は、お買い上げの日より**1年間**です。

【補修用性能部品の最低保有期限】

補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後最大6年程度対応できるように努めておりますが、部品メーカーの部品廃止などにより修理の可否が変化することがあります。製造打ち切り後の修理の可否に関してはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

【修理に関する相談窓口】

修理に関するご相談ならびに不明な点は、お買い上げの販売店またはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

「故障かな？と思ったら」を参照してお調べください。それでも異常があるときは、製品の電源を切って、お買い上げの販売店またはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

修理に出された場合、設定されたデータが消去される場合がありますので、別途お客様ご自身でお控え下さいますようお願いいたします。また、本機の故障、誤動作、不具合等によって通話などの利用の機会を逸したために発生した損害などの付随的損害につきましては、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

【保証期間中は】

正常な使用状態で故障が生じた場合、保証書の規定に従って修理させていただきます。修理に際しましては、保証書をご提示ください。

本機以外の原因（衝撃や水分、異物の混入など）による故障の場合は、保証対象外になります。詳しくは保証書をご覧ください。

【保証期間経過後は】

お買い上げの販売店またはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料にて修理いたします。

持込修理

この製品は持込修理とさせていただきます。

【修理料金の仕組み】（有料修理の場合は下記の料金が必要です。）

技術料：製品の故障診断、部品交換など故障箇所の修理および付帯作業に掛かる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれます。

部品代：修理に使用した部品代です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

送料：郵便、宅配便などの料金です。保証期間内に無償修理などをおこなうにあたって、お客様に負担していただく場合があります。

便利メモ

お買上げ店

TEL ()

仕様

送受信周波数	セミデュプレックス
	受信：440.0250 MHz ～ 440.2375 MHz (12.5 kHz ステップ) 1 チャンネル～ 18 チャンネル
	受信：440.2625 MHz ～ 440.3625 MHz (12.5 kHz ステップ) h1 チャンネル～ h9 チャンネル
	送信：421.5750 MHz ～ 421.7875 MHz (12.5 kHz ステップ) 1 チャンネル～ 18 チャンネル
	送信：421.8125 MHz ～ 421.9125 MHz (12.5 kHz ステップ) h1 チャンネル～ h9 チャンネル
電波型式	F3E
周波数安定度	± 4 ppm
消費電流	受信待ち受け時..... 130 mA 以下
	送信時 (送信出力 10 mW 時)..... 250 mA 以下
使用温度範囲	- 10 °C～+ 50 °C
電源電圧	DC 5.5 V マイナス接地
送信出力	約 10 mW (ローパワー送信時 約 1 mW)
寸法 (突起物含まず)	幅 110 mm × 高さ 160 mm × 奥行 34.6 mm
質量 (重さ)	約 395 g (取付金具を含む。バッテリーパックを含まず)
	約 422 g (取付金具、およびバッテリーパックを含む)

充電仕様 (別売りリチウムイオンバッテリー UPB-4L 使用時)

使用温度範囲	0 °C～+ 40 °C
充電方式	定電流定電圧方式
充電電圧	4.2 V
充電時間	約 11.5 時間

※仕様は予告なく変更することがあります。

JVCケンウッドカスタマーサポートセンター

固定電話からは、フリーダイヤル  **0120-2727-87**

携帯電話からは、ナビダイヤル  **0570-010-114**

一部のIP電話など、フリーダイヤル、
ナビダイヤルがご利用になれない場合は **045-450-8950**

FAXを送信される場合は **045-450-2308**

住所 〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

受付日 月曜日～土曜日（祝祭日および、弊社休日を除く）

受付時間 月～金曜日 9：30～18：00

土曜日 9：30～12：00、13：00～17：30

株式会社 JVCケンウッド

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

- 修理などアフターサービスについては、弊社ウェブサイトをご覧ください。JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

<https://www.kenwood.com/jp/cs/service.html>

- ユーザー登録 (My-Kenwood) をご利用ください。

お買い上げいただいたケンウッド商品をご愛用いただくために、弊社ウェブサイト内でユーザー登録することをおすすめします。

<http://jp.my-kenwood.com>